

## FA 884 İTFAİYE TEÇHİZAT DOLABI

Yangına dışarıdan müdahalede ihtiyaç duyulan, hidrant ile birlikte kullanılan, bina dışı kullanıma uygun, EN 671-2 belgeli ve CE onaylı, projenizin gerektirdiği iç malzemelerle donatılmış, itfaiye teçhizat dolabı.

**İtfaiye teçhizat dolabımız**, projenize göre şekillendirebileceğimiz bir modeldir. İhtiyaca göre dolabımız raflı veya rafsız olabilir. Dolabın içine projenin gerektirdiği ekipmanlar konulur. İç ekipmanlar opsiyonel kısımda belirtilenler olabileceği gibi, projenizde adı geçen diğer tüm ekipmanlar da olabilir.

### DOLAP

- ➔ Dolap, çatısı ve ayakları galvaniz sacdan imal edilmiştir, uzun ömürlüdür.
- ➔ Dolap ve çatı RAL 3002 kırmızı renk, ayağı RAL 9005 siyah renk toz boya kaplamadır.
- ➔ Dolabın kapağında serigrafi baskı "YANGIN" ve "FIRE" uyarı yazıları vardır. Uyarı yazıları uzun süre kalıcıdır, yırtılmaz, solmaz.
- ➔ Kapağı 180° açılır. Kapağın kilitleri ve menteşeleri krom-nikel 'den imal edilmiş olup uzun ömürlüdür.
- ➔ Kasada, kapağın tam kapanmasını sağlayan, toz geçirmez kauçuk fitiller vardır.
- ➔ İki yana eğimli, yağmur saçaklı çatısı vardır.
- ➔ Ayaklarında zemin montaj delikleri vardır.

### MAKARA VE İÇ MALZEMELER

- ➔ Projenizin gerektirdiği malzemeler konulur.
- ➔ İhtiyacınız kadar 2" veya 2 ½" çapında, 20m veya 30m hortum konulur.
- ➔ FM onaylı, Fetaş yassı yangın hortumu bulunmaktadır. Maximum çalışma basıncı 17bar, Test basıncı 34bar, Patlama basıncı 51bar.
- ➔ İhtiyacınız kadar 2" veya 2 ½" alüminyum (jet-sprey-off) kumandalı lans DIN 14 365 konulur.
- ➔ Paketlenmeden önce TEST EDİLMİŞ.

### OPSİYONEL EKİPMANLAR

- ➔ İhtiyacınız olan iç ekipmanlar konulur
- ➔ 2 ½" X 2" Alüminyum storz redüksiyon
- ➔ Balta, kürek, levye, hidrant anahtarı ve el feneri.

MODEL	İÇ MALZEMELER	ÖLÇÜLERİ	
		DOLAP E x B x D (mm)	AYAK E x B x D (mm)
FA 884	Projenin veya müşterinin ihtiyacına göre istenen iç malzemeler	770 x 770 x 400	770 x 400 x 400

**İÇ MALZEME SEÇİMİ:** Genellikle hidrant DN 80 yani 2" çıkışlı ise, hidrant dolabı malzemesi 2"; hidrant DN 100 yani 2 ½" çıkışlı ise, hidrant dolabı malzemesi 2 ½" seçilmektedir.

**REDÜKSİYON KULLANIMI:** Hidrant çıkışı 2 ½" ise ve hortum 2" tercih ediliyorsa, dolabın içine 2 ½" x 2" alüminyum storz redüksiyon ilave edilmelidir.

**HİDRANT ANAHTARI:** Hidrant anahtarı, hidrant ile birlikte satılmaktadır. Hidrant anahtarının, hidranta en yakın dolaba koyulması, acil durumda hızlı müdahale sağlar.

\* Önceden haber vermeksizin değişiklik ve modifikasyon yapma hakkımız saklıdır.



FA 884 serisi, kapak kapalı

FA 884 serisi, kapak açık



FA 884 serisi, kapak açık