

FA 892 HİDRANT DOLABI

Yangına dışarıdan müdahalede ihtiyaç duyulan, hidrant ile birlikte kullanılan, bina dışı kullanıma uygun, EN 671-2 belgeli ve CE onaylı, itfaiye ile uyumlu, çift yönlü yangın hidrant dolapları.

DOLAP

- Dolap, çatısı ve ayakları galvaniz sacdan imal edilmiştir, uzun ömürlüdür.
- Dolap ve çatı RAL 3002 kırmızı renk, ayağı RAL 9005 siyah renk toz boya kaplamadır.
- Ön ve arka olmak üzere çift kapaklıdır. Çift yönlü kullanımı ile çok daha pratiktir. Dolap ister önden, ister arkadan açılabilir.
- Dolabın hem önünde, hem arkasında serigrafi baskı "YANGIN" ve "FIRE" uyarı yazıları vardır. Uyarı yazıları uzun süre kalıcıdır, yırtılmaz, solmaz.
- Kapaklar 180° açılır. Kapakların kilitleri ve menteşeleri krom-nikel 'den imal edilmiş olup uzun ömürlüdür.
- Kasada, kapakların tam kapanmasını sağlayan, toz geçirmez kauçuk fitiller vardır.
- İki yana eğimli, yağmur saçaklı çatısı vardır.
- Ayaklarında zemin montaj delikleri vardır.

MAKARA VE İÇ MALZEMELER

- 2 adet pres baskı kabartmalı makarası ve 270° açılım sağlayan makara kolu vardır.
- FM onaylı, Fetaş yassı yangın hortumu bulunmaktadır. Maximum çalışma basıncı 17bar, Test basıncı 34bar, Patlama basıncı 51bar' dır.
- 2 adet makarası; 2" veya 2 ½" çapında, 20m veya 30m hortum kapasiteli olabilir.
- 2 adet alüminyum kumandalı lansı (DIN 14 365) 2" veya 2 ½" olup, jet-sprey-off konumudur.
- Paketlenmeden önce TEST EDİLMİŞ.

OPSİYONEL EKİPMANLAR

- 6kg veya 12kg kuru kimyevi tozlu yangın tüpü. ABC sınıfı yangınlara uygun. TS 862 EN 3-7 + A1 ve CE belgeli.
- 2 ½" x 2" alüminyum storz redüksiyon.
- El feneri ve hidrant anahtarı.

MODEL	HORTUM KAPASİTESİ		ÖLÇÜLERİ	
	2"	2 ½"	DOLAP E x B x D (mm)	AYAK E x B x D (mm)
FA 892	2 x 20m	2 x 20m	770 x 1120 x 250	770 x 400 x 200
	2 x 30m	2 x 30m		

İÇ MALZEME SEÇİMİ: Genellikle hidrant DN 80 yani 2" çıkışlı ise, hidrant dolabı malzemesi 2" ; hidrant DN 100 yani 2 ½" çıkışlı ise, hidrant dolabı malzemesi 2 ½" seçilmektedir.

REDÜKSİYON KULLANIMI: Hidrant çıkışı 2 ½" ise ve hortum 2" tercih ediliyorsa, dolabın içine 2 ½" x 2" alüminyum storz redüksiyon ilave edilmelidir.

HİDRANT ANAHTARI: Hidrant anahtarı, hidrant ile birlikte satılmaktadır. Hidrant anahtarının, hidranta en yakın dolaba koyulması, acil durumda hızlı müdahale sağlar.

* Önceden haber vermeksizin değişiklik ve modifikasyon yapma hakkımız saklıdır.



FA 892 serisi, kapak açık



Çift yönlü kullanım



FA 892 serisi, kapak kapalı, ön ve arka görünüm



APPROVED
FIRE HOSE

ÇİFT-YÖNLÜ KULLANIM İLE HATALARIN ÖNÜNE GEÇİN!



Yukarıdaki gibi hatalar nedeniyle, hidrant dolapları geçici veya uzun süreli kullanım dışı kalabilir. Fetaş hidrant dolapları ön-arka kapaklı olup, çift yönlü kullanım için tasarlanmıştır. Böylece bir taraftan engellendiğinde diğer taraftan kullanılabilir.