

## FA 912 HİDRANT DOLABI

**Yangına dışarıdan müdahalede ihtiyaç duyulan, hidrant ile birlikte kullanılan, bina dışı kullanıma uygun, EN 671-2 belgeli ve CE onaylı, itfaiye ile uyumlu, çift yönlü yangın hidrant dolapları.**

### DOLAP

- ➔ Dolap, çatısı ve ayakları galvaniz sacdan imal edilmiştir, uzun ömürlüdür.
- ➔ Dolap ve çatı RAL 3002 kırmızı renk, ayağı RAL 9005 siyah renk toz boya kaplamadır.
- ➔ Ön ve arka olmak üzere çift kapaklıdır. Çift yönlü kullanımı ile çok daha pratiktir. Dolap ister önden, ister arkadan açılabilir.
- ➔ Dolabın hem önünde, hem arkasında serigrafi baskı "YANGIN" ve "FIRE" uyarı yazıları vardır. Uyarı yazıları uzun süre kalıcıdır, yırtılmaz, solmaz.
- ➔ Kapaklar 180° açılır. Kapakların kilitleri ve menteşeleri krom-nikel 'den imal edilmiş olup uzun ömürlüdür.
- ➔ Kasada, kapakların tam kapanmasını sağlayan, toz geçirmez kauçuk fitiller vardır.
- ➔ İki yana eğimli, yağmur saçaklı çatısı vardır.
- ➔ Ayaklarında zemin montaj delikleri vardır.
- ➔ 1 adet 6kg veya 12kg yangın tüpü alabilecek kapasitededir.

### MAKARA VE İÇ MALZEMELER

- ➔ Pres baskı kabartmalı makarası ve 270° açılım sağlayan makara kolu vardır.
- ➔ FM onaylı, Fetaş yassı yangın hortumu bulunmaktadır. Maximum çalışma basıncı 17bar, Test basıncı 34bar, Patlama basıncı 51bar' dır.
- ➔ Makarası; 2" veya 2 1/2" çapında, 20m veya 30m hortum kapasiteli olabilir.
- ➔ Alüminyum kumandalı lansı (DIN 14 365) 2" veya 2 1/2" olup, jet-sprey-off konumdadır.
- ➔ Paketlenmeden önce TEST EDİLMİŞ.

### OPSİYONEL EKİPMANLAR

- ➔ 6kg veya 12kg kuru kimyevi tozlu yangın tüpü. ABC sınıfı yangınlara uygun. TS 862 EN 3-7 + A1 ve CE belgeli.
- ➔ 2 1/2" x 2" alüminyum storz redüksiyon.
- ➔ Balta, kürek, el feneri ve hidrant anahtarı.

MODEL	HORTUM KAPASİTESİ		ÖLÇÜLERİ	
	2"	2 1/2"	DOLAP E x B x D (mm)	AYAK E x B x D (mm)
FA 912	20m	20m	770 x 1120 x 250	770 x 400 x 200
	30m	30m		

**İÇ MALZEME SEÇİMİ:** Genellikle hidrant DN 80 yani 2" çıkışlı ise, hidrant dolabı malzemesi 2" ; hidrant DN 100 yani 2 1/2" çıkışlı ise, hidrant dolabı malzemesi 2 1/2" seçilmektedir.

**REDÜKSİYON KULLANIMI:** Hidrant çıkışı 2 1/2" ise ve hortum 2" tercih ediliyorsa, dolabın içine 2 1/2" x 2" alüminyum storz redüksiyon ilave edilmelidir.

**HİDRANT ANAHTARI:** Hidrant anahtarı, hidrant ile birlikte satılmaktadır. Hidrant anahtarının, hidranta en yakın dolaba koyulması, acil durumda hızlı müdahale sağlar.



FA 912 serisi, kapak açık



FA 912 serisi, kapak kapalı, ön ve arka görünüm

### ÇİFT-YÖNLÜ KULLANIM İLE HATALARIN ÖNÜNE GEÇİN!



Yukarıdaki gibi hatalar nedeniyle, hidrant dolapları geçici veya uzun süreli kullanım dışı kalabilir. Fetaş hidrant dolapları ön-arka kapaklı olup, çift yönlü kullanım için tasarlanmıştır. Böylece bir taraftan engellendiğinde diğer taraftan kullanılabilir.

\* Önceden haber vermeksizin değişiklik ve modifikasyon yapma hakkımız saklıdır.