

## DLM SERİSİ

### LİMAN & MARİNA YANGIN DOLABI

Fetaş tarafından, nemli ve tuzlu çevre koşullarında , bina dışı kullanıma uygun ve korozyona dayanıklı şekilde tasarlanmıştır. Ayrıca hijyen gerektiren mekanlarda veya estetiğin ön plana çıktığı mimarilerde, bina içinde de kullanılmaktadır.

#### STANDART İÇ EKİPMANLARI

- Su yolları pirinç mamül, göbekten su beslemeli yangın makarası.
- 1" pirinç şiber vanalı su girişi.
- 1" jet-sprey-off nozul, UL ve FM'e uygun
- 1" veya 3/4" çaplarında, 15m veya 20m hortum kapasiteli.
- EN 694 standartlarında, yarı-sert yangın hortumu. Max. çalışma basıncı: 12 bar, Test basıncı: 24 bar, Min. patlama basıncı: 42 bar.
- Darbelere dayanıklı, temperli füme camdır.
- Uyarıcı yazılar, cam üzerine serigrafli baskı olup uzun süre kalıcıdır, yırtılmaz - solmaz
- Kapak iki adet krom-nikel (paslanmaz) çelik menteşe ile çerçeveye bağlanmıştır ve 180° açılabilir.
- Kapı kilidi krom-nikel (paslanmaz) çelik olup, gömmedir.
- Paketlenmeden önce TEST EDİLMİŞ.



DLM.208-E model  
ARKA GÖRÜNÜM



DLM.208-E model  
ÖN GÖRÜNÜM



DLM.208 model  
ARKA GÖRÜNÜM



DLM.208 model  
ÖN GÖRÜNÜM



DLM.208-E model  
RAL 7047 cam kapak

#### KULLANIM ALANLARI

Marinalar, limanlar, kıyı şeridi işletmeleri, oteller, alışveriş merkezleri vs.

MODEL	HORTUM KAPASİTESİ		ÖLÇÜLER(mm) En x Boy x Derinlik
	1"	3/4"	
DLM.208	15m	20m	620 x 920 x 300
DLM.208-E	15m	20m	620 x 1140 x 270