

FK 02 MODEL, KÖPÜKLÜ

PORTATİF SÖNDÜRÜCÜLER




Yüksek yangın sınıfı AFFF köpük konsantrasyonu içerir. Özellikle kimyasal veya petrol bazlı yangınlarda tercih edilir.

GENEL ÖZELLİKLERİ


- Sürekli basınçlı çalışma sistemli.
- Özel alaşımli sıvama gövde.
- Yüksek kalitede koruyucu boya.
- Korozyona mukavemetli gövde iç kaplaması.
- Pirinç emniyet ventilli.
- Basınçlandırıcı Gaz N₂ (Nitrojen=Azot).
- Ergonomik ve güvenli dizayn.
- Montaj ve kullanım kolaylığı.
- Çalışma sıcaklığı 0°C / +60°C arası.
- TSE ve CE belgeli.
- İmalat hatalarına karşı 2 yıl garanti.



2 lt Köpüklü

MODEL			
FK 02	5A	34B	—

MODEL	KÖPÜK AĞIRLIĞI	DOLU AĞIRLIĞI	SÖNDÜRME MADDESİ	ÇALIŞMA BASINCI	TEST BASINCI	PÜSKÜRTME UZAKLIĞI	ÖLÇÜLER(mm) En x Boy x Kalınlık
FK 02	2 lt	3,70 kg	AFFF köpük	18 bar	30 bar	3 m	116 x 330 x 1,5



* Önceden haber vermeksizin değişiklik ve modifikasyon yapma hakkımız saklıdır.