

FK 03 MODEL, KÖPÜKLÜ

PORTATİF SÖNDÜRÜCÜLER

Yüksek yangın sınıfı AFFF köpük konsantrasyonu içerir. Özellikle kimyasal veya petrol bazlı yangınlarda tercih edilir.

GENEL ÖZELLİKLERİ

- Sürekli basınçlı çalışma sistemli.
- Özel alaşımli sıvama gövde.
- Yüksek kalitede koruyucu boya.
- Korozyona mukavemetli gövde iç kaplaması.
- Piriç emniyet ventilli.
- Basınçlandırıcı Gaz N₂ (Nitrojen=Azot).
- Ergonomik ve güvenli dizayn.
- Montaj ve kullanım kolaylığı.
- Çalışma sıcaklığı 0°C / +60°C arası.
- TSE ve CE belgeli.
- İmalat hatalarına karşı 2 yıl garanti.



3 lt Köpüklü

MODEL	A	B	C
FK 03	5A	55B	—



3lt yangın tüpü duvar askısı ile birlikte gelir.



Basınçlı piriç valf tahliye valfi mekanizması




Emniyet pimi



Manometre

MODEL	KÖPÜK AĞIRLIĞI	DOLU AĞIRLIĞI	SÖNDÜRME MADDESİ	ÇALIŞMA BASINCI	TEST BASINCI	PÜSKÜRTME UZAKLIĞI	ÖLÇÜLER(mm) En x Boy x Kalınlık
FK 03	3 lt	5,55 kg	AFFF köpük	18 bar	30 bar	3 m	235 x 440 x 1,5



* Önceden haber vermeksizin değişiklik ve modifikasyon yapma hakkımız saklıdır.