

FKKT 01 MODEL, KURU KİMYEVİ TOZLU PORTATİF SÖNDÜRÜCÜLER

A , B ve C sınıfı yangınlara müdahale imkanı veren portatif söndürücüler.

GENEL ÖZELLİKLERİ


- Sürekli basınçlı çalışma sistemli.
- Yüksek kalitede koruyucu boya.
- Pirinç emniyet ventili.
- Basınçlandırıcı Gaz N2 (Nitrojen=Azot).
- Ergonomik ve güvenli dizayn.
- Montaj ve kullanım kolaylığı.
- Çalışma sıcaklığı -20 °C / +60°C arası.
- TS 862 EN 3-8 e uygun, TSE ve CE belgeli.
- İmalat hatalarına karşı 2 yıl garanti.



1 kg ABC

MODEL	A	B	C
FKKT 01	5A	21B	C

MODEL	TOZ AĞIRLIĞI	DOLU AĞIRLIĞI	SÖNDÜRME MADDESİ	ÇALIŞMA BASINCI	TEST BASINCI	PÜSKÜRTME UZAKLIĞI	ÖLÇÜLER(mm) En x Boy x Kalınlık
FKKT 01	1 kg	2,25 kg	ABC Kuru Kimyevi Toz % 40 MAP	18 bar	30 bar	3 m	105 x 285 x 1,5





ÖN GÖRÜNÜŞ
FRONT VIEW

ÇİZEN / DRW. BY	Yasin DEMİR	YÜZEY FINISH	—	ÖLÇEK / SCALE 1 : 2		TR EN	 Fetas Yangın Ekipmanları Makina Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. Dağyaka Mah. 2035. Cad. Küme Evleri No: 51, Kahramankazan 06980 Ankara - TÜRKİYE Tel: +90. 444 96 69 info@fetas.com www.fetas.com
KONT. / CONT.BY	Emre YİĞİTTEKİN	MALZEME MATERIAL	—				
ONAY / APP. BY	Cihan TUNA	AĞIRLIK WEIGHT	—		BİRİM / UNIT		
TARİH / DATE	03.09.2025	SAYFA PAGE	1 / 1	A4			
ÇİZİM KODU DAWING CODE	FKKT 01						

-Tüm hakları saklıdır. Bu belge, FETAŞ'tan yazılı izin alınmaksızın hiçbir şekilde üçüncü şahıslara çoğaltılamaz veya iletilmez. Ürünlerimizi geliştirmeye yönelik sürekli araştırma ve geliştirme çalışmaları yürütülmekte olup, bu nedenle önceden bildirimde bulunmaksızın herhangi bir teknik özelliği değiştirme hakkımız saklıdır.

-All rights reserved. Reproduction or issue to third parties in any form whatever is not permitted without written authority from FETAŞ. Continuous research and development is taking place to improve our products and therefore we reserve the right to change any specification without prior notice.