

FCT 500 SERİSİ

MOBİL KÖPÜK KONSANTRE ÜNİTESİ

Fetaş FCT 500 serisi mobil köpük ünitesi, profesyonel amaçlı yangına müdahale için tasarlanmış, **köpüklü** müdahale ile söndürme yapılması gereken ortamlarda, tercihen yangın eğitimi almış ve acil durum müdahale ekibinin kullanabileceği ürün grubudur.

Yanıcı sıvı veya katıların bulunduğu **yüksek riskli** yerlerde, yangına uzaktan köpükle müdahale imkanı ve acil durumlara uygun taşınabilir özellikleri ile yangın söndürmede profesyonel çözümler sunar.

GENEL ÖZELLİKLERİ

500 litre köpük kapasiteli, 2 x 10m. yassı hortumlu, endüstriyel kullanıma uygun mobil köpük ünitesi.

EKİPMANLAR

- Sepet sistemi, 2 adet 10m yassı hortumu taşıyabilecek güçte ve ölçüde tasarlanmıştır.
- DKP çelik malzeme üzeri **demir fosfat** kaplama ve son kat RAL 9005 **polyester** toz boya kaplama **hortum sepeti**.
- Çelik profil tasarımlı, çeki bağlantı yüksekliği ayarlanabilir, el frenli, sabit ve kaynaklı güçlendirilmiş, sıcak daldırma galvanizli römorksistemi.
- Hava basınçlı tekerlekler üzerinde çamurluk ve reflekte uyarıcı işaretleri ile birlikte.
- **Köpük emişli**, yatayda 360° ve dikeyde -70° ile 90° arası hareket edebilen, istenilen pozisyonda durmasını sağlayan **dişli mekanizma**, **flanşlı bağlantı** ve 3000lt/dak. 'ya kadar debi sağlayan köpüklü yangın monitörü.
- DN 25 köpük emiş hortumu, uçlarında DN 25 storz rakorlarıyla birlikte.
- DN 25 köpük emiş kesme vanası.
- DN 65 yassı yangın hortumu, iki ucunda alüminyum kuyruklu storz rakorlarıyla birlikte.
- Römork altına sabit, iki adet DN 65 su girişli kollektör, alüminyum rakorları ve kör tapaları ile birlikte.
- **Alüminyum tel** sargı, üzeri plastik **makaron** kaplı bağlantı noktaları.
- **Polipropilen** malzemeden imal, yüksek yoğunlukta şekillendirilmiş, 500 lt. hacimli, iç takviyelerle **güçlendirilmiş**, emiş hortumu, menhol kapağı ve hava emiş kapağı bulunan ve **%100** sızdırmazlık ve dayanım testi yapılmış köpük konsantre tankı.



** Özellikleri görseldeki model için geçerlidir. Farklı özelliklere sahip monitör ve nozul için lütfen satış temsilcinizle iletişime geçiniz.

MODEL	ÖLÇÜLER(mm) En x Boy x Derinlik	HORTUM	KÖPÜK TANKI	DEBİ ORANI	ATIŞ MESAFESİ	OPERASYON SÜRESİ YAKLAŞIK
FCT-500	1470 x 2400 x 1550	10m+10m	500 litre	10 BAR BASINÇ'TA, %3'LÜK KÖPÜKLÜ KULLANIMDA 3000 lt/dk	45 m	5 dk